



**THE FASTEST WAY
TO SWEEP**



**VEELVOUD AAN VERSCHILLENDE
BORSTELS EN ACCESSOIRES**

BEAUCOUP DE CHOIX EN BROSSES ET ACCESSOIRES

GS ENGINEERING biedt een veelzijdig assortiment veegmachines. U heeft steeds een ruime keuze aan modellen en accessoires.

De hydraulisch aangedreven wielen en borstel zijn onderhoudsvriendelijk en garanderen een groot gebruiksgemak.

Op de radiaal machines kan u ook speciale staalborstels monteren om onkruid te bestrijden.

Le fabricant GS ENGINEERING vous offre un assortiment large de machines à balayer. Il y a un grand choix en modèles et accessoires.

Les roues et brosses avec entraînement hydraulique sont facile à maintenir et vous garantissent une utilisation facile; Sur les machines radiales, il est même possible de monter des brosses en acier pour enlever les mauvaises herbes.



Scan de QR code en bekijk onze prijslijst.



Scannez le code QR et consultez notre liste de prix.

**EENVOUDIGE ONKRUIDBESTRIJDING
MET GS ENGINEERING**

**LA LUTTE CONTRE LES MAUVAISES
HERBES FACILE AVEC GS ENGINEERING**





SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



GS 0700R

GS 0700R is een compacte maar krachtige veegmachine. De aandrijving van de borstel is hydraulisch. Deze machine is zeer geschikt voor het vegen langs muren, randen, hoeken en rondom palen. Standaard geleverd met een PPN borstel. Optioneel zijn ook staalborstels verkrijgbaar.

GS 0700R est une balayeuse compacte mais performante. L'entraînement du balai est hydraulique. Cette machine est bien adaptée pour le balayage le long des murs, coins et autour des poteaux. Livré avec brosse PPN - brosses en acier en option.

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Borsteldiameter / Diamètre de balai	700 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	hydraulisch / hydraulique
Draairichting / Sens de rotation	links-rechts / gauche-droite
Banden / Pneux	4.80/4.00-8
Oppervlaktelaag / Surface	Poedercoating / Revêtement en poudre



RADIAAL VEEGMACHINE / MACHINE A BALAYER RADIALE GS 0700R

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail	Type borstel Type balai
GS0700R	HONDA GCV170 - 5,5 PK/CV	700 mm	PPN
GS0700RGX	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	700 mm	PPN
GS0700RON	HONDA GCV170 - 5,5 PK/CV	700 mm	STAALDRAAD FIL D'ACIER
GS0700RONGX	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	700 mm	STAALDRAAD FIL D'ACIER
GS0700RPL	HONDA GCV170-5,5PK/CV	700 mm	PLATSTRIP STAAL STRIPS ACIER
GS0700RPLGX	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	700 mm	PLATSTRIP STAAL STRIPS ACIER

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIECES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS0700R-SPA	SPATSCHERM / PARE-ECLABOUSSURES
GS0700R-PPN	BORSTEL / BALAI PPN
GS0700R-PL	BORSTEL PLATSTRIP STAAL / BALAI STRIPS ACIER
GS0700R-StA	STAALDRAAD BORSTEL / BROSSE EN ACIER



GS 0900R is een zeer wendbare veegmachine. Deze machine is zeer geschikt voor het vegen langs muren, randen, hoeken en rondom palen. Geleverd met kunststof schijf en verenstalen neuswiel.

GS 0900R est une balayeuse très maniable. Cette machine est bien adaptée pour le balayage le long des murs, coins et autour des poteaux. Livré avec disque en matière synthétique et roue-jockey en acier.

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Borsteldiameter / Diamètre de balai	900 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	V-snaar / courroie denté
Draairichting / Sens de rotation	links-rechts / gauche-dr
Banden / Pneux	300x4
Oppervlakte / Surface	Poedercoating / Revêtement en poudre



RADIAAL VEEGMACHINE / MACHINE A BALAYER RADIALE GS 0900R

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail
GS0900RHONDA	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	900 mm
GS0900R12V*	12V (ACCU)	900 mm

* Inclusief acculader / Chargeur inclus

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS0900R-PPN	BORSTEL / BALAI PPN



SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



GS 0750

GS 0750 is een wendbare machine met een precieze gewichtsverdeling. De hydraulische aandrijving van wielen en borstel is gescheiden om een optimale werking te garanderen. Dankzij zijn pendelende borstel is de GS 0750 ook perfect op oneffen terrein inzetbaar. De grote banden zorgen voor grip en de nodige bodemvrijheid.

GS 0750 est une machine très manœuvrable avec une distribution de poids précise. L'entraînement hydraulique des roues et balai travaillent séparément pour garantir un fonctionnement optimal. Grâce au balai mobile, le GS 0750 est aussi très utilisable sur des terrains accidentés. Les pneus larges assurent assez de grip et le garde au sol nécessaire.



SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Veegbreedte / Largeur de travail	750 mm
Borsteldiameter / Diamètre de balai	320 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	hydraulisch / hydraulique
Draairichting / Sens de rotation	eenzijdig / unilatéral
Aandrijving wielen / Entraînement roues	hydraulisch / hydraulique
Transmissie / Transmission	differentieel / différentiel
Verstelbare borstel	links-rechts-neutraal
Balai ajustable	gauche-droite-neutre
Snelheid km/u / Vitesse km/h	0-3,8
Aandrijfrichting wielen	voorwaarts
Direction d'entraînement roues	en avant
Banden / Pneux:	4.80/4.00-8
Oppervlaktelaag / Surface	poedercoating / revêt. en poudre
Bereik m ² /u / Portée m ² /h	± 2.500

AXIALE VEEGMACHINE / MACHINE A BALAYER AXIALE GS 0750

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail
GS0750	HONDA GCV170 - 5,5 PK/ CV	750 mm

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS0750-PPN	BORSTEL / BALAI PPN
GS0750-PPNSTA	PPN-STAAAL MIX BORSTEL / BALAI PPN-ACIER MIX
GS0750-OVB	OPVANGBAK / BAC DE RAMASSAGE 75 CM
GSSNEEUW95	VOER-SNEEUWSCHUIF / CHASSE-NEIGE 95 CM
GSZIJBOR	HYDRAULISCHE ZIJBORSTEL / BALAI LATÉRALE HYDRAULIQUE



GS 0850 is een wendbare machine met een precieze gewichtsverdeling. De hydraulische aandrijving van wielen en borstel is gescheiden om een optimale werking te garanderen. Dankzij zijn pendelende borstel is de GS 0850 ook perfect op oneffen terrein inzetbaar. De grote banden zorgen voor grip en de nodige bodemvrijheid.

GS 0850 est une machine très manœuvrable avec une distribution de poids précise. L'entraînement hydraulique des roues et balai travaillent séparément pour garantir un fonctionnement optimal. Grâce au balai mobile, le GS 0850 est aussi très utilisable sur des terrains accidentés. Les pneus larges assurent assez de grip et le garde au sol nécessaire.



SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Veegbreedte / Largeur de travail	850 mm
Borsteldiameter / Diamètre de balai	320 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	hydraulisch / hydraulique
Draairichting / Sens de rotation	tweezijdig / bilatéral
Aandrijving wielen / Entraînement roues	hydraulisch / hydraulique
Transmissie / Transmission	differentieel / différentiel
Schuinverstelling borstel / Position de balai ajustable	links-rechts-neutraal / gauche-droite-neutre
Snelheid km/u / Vitesse km/h	0-4
Aandrijfrichting wielen	voor-achterwaarts
Direction d'entraînement roues	en avant et en arrière
Banden / Pneus	4.80/4.00-8
Oppervlaktelaag / Surface	poedercoating / revêt. en poudre
Bereik m ² /u / Portée m ² /h	± 3.000

AXIALE VEEGMACHINE / MACHINE A BALAYER AXIALE GS 0850

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte / Largeur de travail
GS0850	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	850 mm
GS0850GC	HONDA GCV170 - 5,5 PK/CV	850 mm

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS0850-PPN	BORSTEL / BALAI PPN
GS0850-PPNSTA	PPN-STAAI MIX BORSTEL / BALAI PPN-ACIER MIX
GS0850-OVB	OPVANGBAK / BAC DE RAMASSAGE 85 CM
GSSNEEUW95	VOER-SNEEUWSCHUIF / CHASSE-NEIGE 95 CM
GSSNEEUW115	VOER-SNEEUWSCHUIF / CHASSE-NEIGE 115 CM
GSZIJBOR	HYDRAULISCHE ZIJBORSTEL / BALAI LATÉRALE HYDRAULIQUE



SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



GS 1010



GS 1010 is een wendbare machine met een precieze gewichtsverdeling. De hydraulische aandrijving van wielen en borstel is gescheiden om een optimale werking te garanderen. Dankzij zijn pendelende borstel is de GS 1010 ook perfect op oneffen terrein inzetbaar. De grote banden zorgen voor grip en de nodige bodemvrijheid.

GS 1010 est une machine très manœuvrable avec une distribution de poids précise. L'entraînement hydraulique des roues et balai travaillent séparément pour garantir un fonctionnement optimal. Grâce au balai mobile, le GS 1010 est aussi très utilisable sur des terrains accidentés. Les pneus larges assurent assez de grip et le garde au sol nécessaire.

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Veegbreedte / Largeur de travail	1010 mm
Borsteldiameter / Diamètre de balai	320 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	hydraulisch / hydraulique
Draairichting / Sens de rotation	tweezijdig / bilatéral
Aandrijving wielen / Entraînement roues	hydraulisch / hydraulique
Transmissie / Transmission	differentieel / différentiel
Verstelbare borstelstand	links-rechts-neutraal
Position de balai ajustable	gauche-droite-neutre
Snelheid km/u / Vitesse km/h	0-4,2
Aandrijfrichting wielen	voor-achterwaarts
Direction d'entraînement roues	en avant et en arrière
Banden / Pneux	4.80/4.00-8
Oppervlaktelaag / Surface	poedercoating / revêt. en poudre
Bereik m ² /u / Portée m ² /h	± 4.000

AXIALE VEEGMACHINE / MACHINE A BALAYER AXIALE GS 1010

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail
GS1010	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	1010 mm
GS1010ES	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	1010 mm
GS1010DSL	HATZ 1B20 DIESEL - 4,6 PK/CV	1010 mm

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS1010-PPN	BORSTEL / BALAI PPN
GS1010-PPNSTA	PPN-STAAAL MIX BORSTEL / BALAI PPN-ACIER MIX
GS1010-OVB	OPVANGBAK / BAC DE RAMASSAGE 101 CM
GSSNEEUW95	VOER-SNEEUWSCHUIF / CHASSE-NEIGE 95 CM
GSSNEEUW115	VOER-SNEEUWSCHUIF / CHASSE-NEIGE 115 CM
GSZIJBOR	HYDRAULISCHE ZIJBORSTEL / BALAI LATÉRALE HYDRAULIQUE

GS 1200 PRO

SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



GS 1200 PRO is de krachtigste machine in de categorie axiale vegers. U stelt uw machine samen door de werktuigdrager te combineren met een unit naar keuze (frontborstel - schuif - voedervijzel).

GS 1200 PRO est la machine la plus puissante dans la catégorie de balayeurs axiales. Vous pouvez composer votre machine par combiner le porte-outil par une accessoire de votre choix (balai axiale - racloir - vérin de pâture).



SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Veegbreedte / Largeur de travail	1010 mm
Borsteldiameter / Diamètre de balai	320 mm
Aandrijving borstel / Entraînement balai	hydraulisch / hydraulique
Draairichting / Sens de rotation	tweezijdig / bilatéral
Aandrijving wielen / Entraînement roues	hydraulisch / hydraulique
Transmissie / Transmission	differentieel / différentiel
Schuinverstelling borstel	links-rechts-neutraal
Position de balai ajustable	gauche-droite-neutre
Snelheid km/u / Vitesse km/h	0-4,2
Aandrijfrichting wielen	voor-achterwaarts
Direction d'entraînement roues	en avant et en arrière
Banden / Pneus	4.80/4.00-8
Oppervlaktelaag / Surface	poedercoating / revêt. en poudre
Bereik m ² /u / Portée m ² /h	± 4.000

WERKTUIGDRAGER / PORTE-OUTIL GS 1200 PRO + ACCESSOIRES

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail
GS1200PRO	HONDA GX270 - 9 PK/CV	-
GS1200PROES	HONDA GX270 - 9 PK/CV	-
GS1200PRODSL	HATZ 1B30 DIESEL - 6,8 PK/CV	-
GS1200PROFB100	FRONT UNIT 100 CM	1000 mm
GS1200PROFB120	FRONT UNIT 120 CM	1200 mm
GS1200PROSV100	SNOW UNIT 100 CM x Ø 600 MM	1000 mm

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS1200PRO-PPN100	BORSTEL / BALAI PPN 100 CM
GS-1200PRO-PPN120	BORSTEL / BALAI PPN 120 CM
GS1200PRO-PPNSTA100	PPN-STAAI MIX BORSTEL / BALAI PPN / ACIER MIX 100 CM
GS1200PRO-PPNSTA120	PPN-STAAI MIX BORSTEL / BALAI PPN / ACIER MIX 120 CM
GS1200PRO-OVB100	OPVANGBAK / BAC DE RAMASSAGE 100 CM
GS1200PRO-OVB120	OPVANGBAK / BAC DE RAMASSAGE 120 CM
GSSNEEUW120	VOER/SNEEUWSCHUIF / CHASSES-NEIGE / PATURE 120 CM
GS1200PRO-HZB	HYDRAULISCHE ZIJBORSTEL / BALAI LATÉRALE HYDRAULIQUE



SCANNEZ VOTRE
LISTE DE PRIX
ICI



GS 095MS-095E

De gegalvaniseerde mestschuiten van GS staan garant voor duurzaamheid in zware omstandigheden. De grote wielen met tractieprofiel zorgen voor de nodige grip en duwkracht.

Les racloirs de fumier galvanisés de GS garantissent une durée de vie élevée, même dans des conditions dures. Les grandes roues avec le profil de traction donnent assez de grip et propulsion.

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Aandrijving wielen / Entraînement roues
Transmissie / Transmission
Aandrijfrichting wielen

hydraulisch / hydraulique
differentieel / différentiel
voorwaarts
achterwaarts (VAR)
en avant
en arrière (VAR)
4.80/4.00-8 TRACT
gegalvaniseerd /
galvanisé

Direction d'entraînement roues

Banden / Pneux
Oppervlaktelaag / Surface



MESTSCHUIF / RACLOIR DE FUMIER GS 095 MS - 090E

Art N° / N° Art.	Aandrijving / Entraînement	Veegbreedte Largeur de travail
GS095MS	HONDA GCV170 - 5,5 PK/CV	950 mm
GS095MSGX	HONDA GX200 - 6,5 PK/CV	950 mm
GS090E	24V (ACCU)	900 mm
GS090EVAR*	24V (ACCU)	900 mm

* Vario uitvoering / version vario

OPTIES & ONDERDELEN / OPTIONS & PIÈCES DE RECHANGE

Art N° / N° Art.	Omschrijving / Description
GS095MS-HD	EXTRA ZWARE SCHUIF / RACLOIR EXTRA LOURD 095 MS
GS095MS-RVS	RVS MOTORKAP / CAPOT EN RVS 095 MS
GS095MS-ZB	ZUIJBORSTEL / BALAI LATERAL 50 CM



SCAN HIER
UW PRIJSLIJST



**OOK IN HET GAMMA VAN GS, MEER INFO OP AANVRAAG
OOK IN HET GAMMA VAN GS, MEER INFO OP AANVRAAG**

GS HV



GS HV is de ideale veegmachine om aan uw heftruck, kniklader of verreiker te koppelen. Deze machine is standaard voorzien van een vrije pendelende palletlepelophanging. Voor verschillende merken kniklader is er een specifieke aanspan beschikbaar.

GS HV est la machine idéale pour votre chariot élévateur, chargeuse ou chargeuse télescopique. La machine est prévue d'une suspension pour fourches à palettes. Pour les différentes marques de chargeuses, il y a un cadre spécifique disponible.

GS SST



GS SST is een budgetvriendelijke PTO-aangedreven veegmachine. Door zijn compact formaat en beperkt gewicht, is deze machine ook geschikt voor kleinere tractoren. Dankzij de 2 steunwielen is de machine eenvoudig in hoogte te verstellen.

GS SST est une balayeuse abordable avec entraînement PTO. Grâce à sa composition compacte et poids limité, cette machine est aussi adaptée aux tracteurs petits. C'est facile à régler la hauteur grâce à ses deux roues de support.

GS AXIAL / COMPACT



GS COMPACT MINI is een flexibele werktuigdrager, die naar keuze kan gecombineerd worden met een radiale veegunit, een axiale veegunit of een schuif (mest - sneeuw/voeder). Dit toestel is even wendbaar als comfortabel in gebruik.

GS COMPACT MINI est un porte-outil flexible qui peut être combiné avec un balayeuse radiaire, un balayeuse axiale ou un racloir/chasse-neige. Cet appareil est aussi confortable que manoeuvrable.

GS TYPHOON



GS TYPHOON is een flexibele werktuigdrager, die naar keuze kan gecombineerd worden met een radiale veegunit, een axiale veegunit of een schuif (mest - sneeuw/voeder). Dit toestel is even wendbaar als comfortabel in gebruik.

GS TYPHOON est un porte-outil flexible qui peut être combiné avec une balayeuse radiaire, une balayeuse axiale ou un racloir/chasse-neige. Cet appareil est aussi confortable que manoeuvrable.

GS 100 RAD



GS 100 RAD is de ideale radiale veegmachine om aan uw kniklader te koppelen. Voor verschillende merken kniklader is er een specifieke aanspan beschikbaar.

GS 100 RAD est la machine radiale idéale pour votre chargeuse. Pour les différentes marques de chargeuses, il y a un cadre spécifique disponible.

GSTV EN GSTVHD



GSTV en GSTVHD zijn veegmachines die zowel in PTO als hydraulisch aangedreven versie beschikbaar zijn. Dankzij de zelfcorrigerende topstangophanging bekommt u een gelijkmatige veegdruk, zelfs op oneffen terrein. De GS TVHD is voorzien van een hydraulische schuinverstelling.

GSTV est une balayeuse qui est disponible avec entraînement PTO ou hydraulique. Grâce à sa suspension autocorrigente, la pression de balayage reste constante, même sur des terrains accidentés.

GS 0800TVPRO



GS 0800 TV PRO is een veegmachine die enkel in een hydraulisch aangedreven versie beschikbaar is. Dankzij de zelfcorrigerende topstangophanging bekommt u een gelijkmatige veegdruk, zelfs op oneffen terrein. Deze machine is voorzien van een hydraulische schuinverstelling. De speciale vorm van de (optionele) opvangbak voorkomt veel stofvorming.

GS 0800 TV PRO est une balayeuse qui est seulement disponible avec entraînement hydraulique. Grâce à sa suspension autocorrigente, la pression de balayage reste constante, même sur des terrains accidentés. Cette machine est prévue d'un système hydraulique pour ajuster la position du balai. La forme spéciale du bac de ramassage (optionnel) évite trop de poussière.

GS 0600 TVPRO



GS 0600 TV PRO is een veegmachine die zowel in PTO als hydraulisch aangedreven versie beschikbaar is. Dankzij de zelfcorrigerende topstangophanging bekommt u een gelijkmatige veegdruk, zelfs op oneffen terrein. Deze machine is voorzien van een hydraulische schuinverstelling. De speciale vorm van de (optionele) opvangbak voorkomt veel stofvorming.

GS 0600 TV PRO est une balayeuse qui est disponible avec entraînement PTO ou hydraulique. Grâce à sa suspension autocorrigente, la pression de balayage reste constante, même sur des terrains accidentés. Cette machine est prévue d'un système hydraulique pour ajuster la position du balai. La forme spéciale du bac de ramassage (optionnel) évite trop de poussière.



@hercomachinery



@hercomachinery



BECOME A **H**ERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout